

# Antifrost

Produktet brukes til forebyggende formål i mørtel og betong for å unngå frostskafer ved minusgrader ned til  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Tilsetning av Antifrost erstatter ikke vanlige vintertiltak slik som isolering og oppvarming av vann og tegl/blokk. Holdfasthetsveksten til mørtel og betong kan, selv med tilsatt Antifrost, gå sakte eller stoppe helt ved streng kulde. Normalt gjenopprettes holdfasthetsveksten når temperaturen stiger igjen. Slutt holdfastheten kan bli noe lavere. Ikke egnet for pussmørtel og kalkmørtel.

## Arbeidsbeskrivelse

Temperaturen i Antifrost må ikke falle under  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  ved doseringen. Rist forpakningen nøye for å løse opp eventuelle krystaller. Tilsett produktet i vannet iht. doseringstabellen. Bruk varmt vann, og sikre at mørteltemperaturen når opp til ca.  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Bruk ikke produktet i pussmørtel eller kalkmørtel. Pussing må aldri skje når det er fare for minusgrader. Prøv å bruke Antifrost til hele mørtelmengden, først og fremst til lys mørtel, for å redusere faren for nyanseforskjeller. Vær klar over at faren for saltutføllinger øker når produktet tilsettes.

## Tekniske data

Aktiv ingrediens	Natriumnitrat
Tetthet	1,35 kg/l
Temperatur ned til $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$	Antall liter Antifrost pr. 25 kg tørrmørtel
Finbetong, Grovbetong	0,7 l
Sementmørtel A, Murmørtel Exakt	0,8 l
Fiberbetong	0,85 l
Murmørtel B, Murmørtel C	0,55 l
Bemix eksp. betong	1,25 l

## Forpakning

Produktet leveres som standard i 1 l flaske (art.nr. 5941) og 5-liters dunk (art.nr. 5942).

## Lagring

Brukes innen 24 måneder fra produksjonsdatoen på forpakningen. Forutsetter uåpnet forpakning.

Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)