

## Fugesand ugresshemmende

Tørket, knust og resirkulert betong for fuging av belegningsstein. Betongens alkalitet hemmer fremvekst av ugress. Den knuste strukturen til kornene gir god låsing av belegningssteinen. Gir også en viss binding igjen når den blir fuktig, noe som gjør at f.eks. en feiemaskin ikke fjerner all sanden i fugene.

### Arbeidsbeskrivelse

Fugesanden kastes ned diagonalt mot fugene til disse fylles. Hvis belegningssteinen tåler det, kan du komprimere overflaten med en vibroplate. Kost ut mer Fugesand ugresshemmende for å sikre at fugene fylles helt. Det kan hende du må fuge overflaten flere ganger.

Produktet kan misfarge bestemte typer belegningsstein. Følg anvisningene til leverandøren av belegningssteinen.

### Tekniske data

Fraksjon	0–2 mm
Volum pr 20 kg sekk	ca. 12 liter

### Forpakning

Leveres i 20 kg plastsekk.

### Lagring

Sand har ubegrenset lagringstid. Forpakningen skal beskyttes mot direkte sollys.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, sans-serif font with a double underline underneath.