

## Smøremembran

En ferdigblandet og deformasjonsopptakende smøremembran for gulv og vegger i boligmiljø og rom med lignende belastning. Inngår i både vårt rullbare og dukbaserte tettesystem.

### Arbeidsbeskrivelse

Bruk vernehansker siden produktet kan feste på huden. Skal brukes på tørre og rene underlag av for eksempel betong, porebetong, puss og platemateriale. Underlaget skal oppfylle kravene ifølge BBV. Temperaturen kan ikke være under 10 °C ved påføring. Kan ikke påføres utendørs eller på underlag som overstiger 85 % RF. Mer utførlig informasjon finnes i Finjas arbeidsanvisning for tettesystem.

### Tekniske data

Innhold	Syntetisk gummi
Blandningsforhold	Fardigblandet
Densitet	1420 kg/m <sup>3</sup>
Forbruk	Se monteringsanvisning
Brukstemperatur	Over+ 10°C

### Forpakning

Leveres i plastbøtter med 8 kg (art.nr. 704108) eller 16 kg (art.nr. 704116).

### Lagring

Lagres og transporteres frostfritt i godt lukket emballasje. Skal brukes innen 12 måneder fra produksjonsdato.

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

