

# OVERDEKNINGSBJELKE

## Overdekningsbjelke

Blokkene er produsert av lettklinkerbetong og armert med galvanisert stål. Med lettklinkerbjelker fra Finja reduserer du byggetiden. Bæreevnen til bjelkene er testet og dokumentert iht. gjeldende standard.

### Arbeidsbeskrivelse

Pilen som er tegnet på kortenden, skal vende opp. Overlapp skal være minst 250 mm på hver side. Legg murmørtel mellom bjelken og blokken.

### Tekniske data

Uisolerte* Bredde x 190	Lagerførte bjelkelengder**
x	1195–1795
x	1195–2395
x	1195–2995
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
	1195–3595

### Forpakning

Produktet leveres på pall.

### Lagring

Bør oppbevares på flatt underlag

*Finja kan ikke ta ansvar for at annen informasjon enn hva som angis under tekniske data er korrekt. Forhold som ligger utenfor Finja's ansvar er f.eks. håndtering, bearbeidelse, arbeidsutførelse, eventuelle reaksjoner med andre materialer, også lokale forhold på lagrings eller arbeidsplass. For aktuell informasjon se alltid [www.finja.no](http://www.finja.no)*

