

Varetypens unike identifikasjonskode:

Prescribed-G
GP-CS III-W0

Tilsiktet bruksområde:

Spesialmurmørtel til generell bruk ved muring uten- og innendørs

Produsent:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

2+

Harmoniseret produktstandard Teknisk(e) kontrollorgan:

EN 998-2:2016 / Ikke aktuell

Angitte ytelser:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
EN 988-2		
Mørtelklasse	M2,5-1:1:8CK	EN 988-2: 5.3
Vedheft, N/mm ²	NPD	
Kloridinnhold %	0,01	EN 988-2: 5.2.2 (beregnet)
Brannklasse	A1	EN 988-2: 5.6
Vannabsorpsjon, kg/(m ² , min 0,5)	NPD	
Vanndampbestandighet	NPD	
Bestandighet	God	EN 988-2: 5.4.7
EN 998-1		
Trykkfasthet, klasse	CS III	EN 1015-11
Brannklasse	A1	EN 998-1: 5.2.2
Vannabsorpsjon	W0	EN 1015-18
Vanndampbestandighet	NPD	
Vedheft	NPD	
Bestandighet	God	EN 998-1: 5.2.3.2
NPD = Ingen ytelse fastsatt		

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:



Finja den 2023-09-26